

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 24.04.2026

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Rypiński

**Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla RYP0004A z dnia 17.01.2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla RYP0004A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

87-500 Rypin, Bohaterów Czerwca 1956r. 7, gm. Rypin, pow. rypiński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_GHLNT	49	PEM	1706 W	10°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	49	PEM	8492 W	10°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	49	PEM	9078 W	10°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	49	PEM	3184 W	10°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	49	PEM	10618 W	10°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	49	PEM	1706 W	110°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	49	PEM	8492 W	110°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	49	PEM	9078 W	110°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	49	PEM	3184 W	110°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	49	PEM	10618 W	110°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	49	PEM	1592 W	260°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	49	PEM	8300 W	260°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	49	PEM	8872 W	260°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	49	PEM	3184 W	260°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	49	PEM	10618 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	49	PEM	1413 W	245°		80 GHz
17	RL2	59	PEM	5623 W	94°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHKLNOV	49	PEM	2371 W	10°	2-12°	800 MHz
2	11_DHKLNOV	49	PEM	1849 W	10°	2-12°	900 MHz
3	11_DHKLNOV	49	PEM	7516 W	10°	2-12°	1800 MHz
4	11_DHKLNOV	49	PEM	7816 W	10°	2-12°	2100 MHz
5	11_DHKLNOV	49	PEM	10790 W	10°	2-12°	2600 MHz
6	21_DHKLNOV	49	PEM	2371 W	110°	2-12°	800 MHz
7	21_DHKLNOV	49	PEM	1849 W	110°	2-12°	900 MHz
8	21_DHKLNOV	49	PEM	7516 W	110°	2-12°	1800 MHz
9	21_DHKLNOV	49	PEM	7816 W	110°	2-12°	2100 MHz
10	21_DHKLNOV	49	PEM	10790 W	110°	2-12°	2600 MHz
11	22_Y	49,6	PEM	15426 W	110°	-15-15°	3500 MHz
12	31_DHKLNOV	49	PEM	2371 W	260°	2-12°	800 MHz
13	31_DHKLNOV	49	PEM	1849 W	260°	2-12°	900 MHz
14	31_DHKLNOV	49	PEM	7516 W	260°	2-12°	1800 MHz
15	31_DHKLNOV	49	PEM	7816 W	260°	2-12°	2100 MHz
16	31_DHKLNOV	49	PEM	10790 W	260°	2-12°	2600 MHz
17	32_Y	49,6	PEM	15426 W	260°	-15-15°	3500 MHz
18	RL1	59	PEM	42323 W	94°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP-LB/1211/26/OS z dnia 22.04.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1361.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Saniewska
Data: 2026.04.24 15:37:36 CEST

Koordinator OŚ

Katarzyna Saniewska



AB 1361

PRT BAZA Sp. z o.o.

87-100 Toruń ul. Strobanda 23

Laboratorium Badawcze

87-100 Toruń ul. Forteczna 13b

tel./fax (+48) 56-655-74-44

e-mail: pem@prt baza.pl

www.prt baza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1211/26/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej

Nazwa: RYP0004

Adres: 87-500 Rypin , Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2

2026-04-22

**Agnieszka
Wosińska**

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Wosińska
Data: 2026.04.23 13:07:05
+02'00'

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1211/26/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonane dla celów OCHRONY ŚRODOWISKA

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- **nazwa:** P4 Sp. z o.o..
- **adres:** ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
- **zamówienie z dnia:** 2026-04-16

2. Miejsce zainstalowania:

- **nazwa:** Stacja bazowa RYP0004
- **miejsce:** 87-500 Rypin , Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7, woj. kujawsko-pomorskie
- **opis miejsca zainstalowania:** Stacja bazowa RYP0004 usytuowana jest na kominie kotłowni o wysokości ok 60m.

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne										
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					
I												
Nadajnik stacji bazowej:												
DBS / SRAN Huawei												
1	Typ / Producent											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	51,46	52,04	47,78	49,03	52,04	51,46	52,04	47,78	49,03	53,8
II												
Obciążenie:												
1	Typ anteny	RRZZVV-65B-R6NV3					RRZZVV-65B-R6NV3					AAU5356
2	Producent anteny	CommScope					CommScope					Huawei
3	Ilość anten	1					1					1
4	Azymut	10					110					
5	Zakres kątów pochyleń anten [°]	2,00-12,00					2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	15,00-15,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	49,00					49,00					49,60
7	EIRP [W]	30342					30342					15426

Charakterystyka promieniowania												
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]												
Rodzaj wytwarzanego pola												
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3										
I												
Nadajnik stacji bazowej:												
AAU5356 Huawei												
1	Typ / Producent											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	3500					
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	51,46	52,04	47,78	49,03	53,8					
II												
1	Typ anteny	RRZZVV-65B-R6NV3										AAU5356
2	Producent anteny	CommScope										Huawei
3	Ilość anten	1										1
4	Azymut	260										
5	Zakres kątów pochyleń anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	15,00-15,00					
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	49,00										49,60
7	EIRP [W]	30342										15426

Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	26/25	A23580506/Huawei	0,8	94	59,00

W otoczeniu badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania-EM, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzględniają parametrów innych instalacji.

III. OPIS POMIARÓW

Cel pomiarów: wyznaczenie miejsc występowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego o poziomach dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowaną metodę badawczą opartą na Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), uszczegółowioną zgodnie z dokumentem wewnętrznym Laboratorium „Strategia pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska”.

Data pomiarów: 2026-04-22 godz. 11:24 - 14:48

1. Nazwiska osób wykonujących pomiary: Jakub Ziółkowski

2. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z o.o.

3. Nazwisko pracownika Zleceniodawcy udzielającego informacji do sprawozdania:

Przedstawiciel Zleceniodawcy uprawniony do udostępniania dokumentacji

4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Zakres pracy miernika	od - 10°C do + 50°C
		od 5% do + 95%
	Sondy pomiarowe	Narda EF6092 nr B-0004
	Zakres pomiaru pola	0,6 + 300V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	80 [MHz] + 90 000 [MHz]
	Oszacowana niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 pomiaru składowej elektrycznej sondą:	± 26,4% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 0,8 + 5 GHz, ± 51,3% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 5 + 90 GHz,
Świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/122/26 z dnia 17.03.2026 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078. Świadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)	
Sprawdzanie bieżące miernika	Według dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"	
2.	Miernik	Termohigrometr Abatron AB-321S nr 11012699
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 100°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	2176/AH/25, z dnia 13.05.2025r., wydane przez Laboratorium wzorcowujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
3.	Przymiar wstępowy	Taśma miernicza nr 2918 firmy JOB profi
	Długość pomiaru	20m
	Świadectwo wzorcowania	1120.1-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstęgowego nr 166/05
4	GPS	GARMIN GPSMAP 66 sr / Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. „Sposoby sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”(Dz. U. 2022 poz.2630).

Dokument PCA DAB-18 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz.2630).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna (V/m)	Gęstość mocy (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	10

8. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak

9. Opis warunków pomiarów:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten. Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano przy średnim kącie pochylenia anten w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik każdorazowo maksymalną wartość wielkości mierzonej. Badania przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności do odległości, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach, które pochodzą z badanej instalacji. Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania otoczenia stacji bazowej.

9.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

Teren	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
Pomiar przed badaniem	13,8	32,3	Nie wystąpiły
Pomiar po badaniu	18,3	24,6	Nie wystąpiły

10. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń opisanych w pkt. II oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów dotyczą wyłącznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Tabela 5. Wyniki pomiarów

Nr pionu pomiar.	Natężenie pola elektrycznego sonda EF6092 E[V/m]	Niepewność pomiarowa (U=51,3) ±[V/m]	Pole-E+U	Pole-H+U	wartość wskaźnikowa [W/m ²]	wartość wskaźnikowa [W/mh]	Wysokość pomiarowa [m]	Miejsce pomiaru	Dopuszczalność poziomu pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,08	0,55	1,63	0,005	0,04	0,05	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'14.1"N 19°25'49.4"E
2	0,94	0,48	1,43	0,004	0,04	0,04	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'15.7"N 19°25'48.8"E
3	0,94	0,48	1,43	0,004	0,04	0,04	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'15.6"N 19°25'50.0"E
4	1,06	0,54	1,61	0,005	0,04	0,05	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'15.6"N 19°25'50.9"E
5	1,19	0,61	1,80	0,006	0,05	0,05	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'14.2"N 19°25'50.2"E
6	1,51	0,78	2,29	0,007	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.7"N 19°25'50.0"E
7	1,40	0,72	2,12	0,007	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'13.2"N 19°25'50.0"E
8	1,51	0,78	2,29	0,007	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'12.4"N 19°25'53.3"E
9	1,62	0,83	2,45	0,008	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.1"N 19°25'53.4"E
10	2,05	1,05	3,10	0,010	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'13.6"N 19°25'53.5"E
11	1,94	1,00	2,94	0,009	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'11.3"N 19°26'00.9"E
12	1,30	0,66	1,96	0,006	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.8"N 19°25'48.8"E
13	1,40	0,72	2,12	0,007	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'13.2"N 19°25'47.4"E
14	1,62	0,83	2,45	0,008	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.7"N 19°25'47.3"E
15	1,51	0,78	2,29	0,007	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'14.2"N 19°25'47.4"E
16	1,30	0,66	1,96	0,006	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.2"N 19°25'45.5"E
17	1,08	0,55	1,63	0,005	0,04	0,05	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'13.3"N 19°25'44.3"E
18	1,30	0,66	1,96	0,006	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	53°4'13.8"N 19°25'43.8"E
19	1,84	0,94	2,78	0,009	0,07	0,08	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'12.7"N 19°25'38.9"E
20	2,05	1,05	3,10	0,010	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	53°4'12.3"N 19°25'34.4"E
21	2,86	1,47	4,33	0,014	0,11	0,13	1,8	b.mieszkalny(7p)-Koszarowa 6 m81-GKP	dopuszczalny	53°4'12.0"N 19°25'32.5"E

<0,6V/m- wynik spoza zakresu akredytacji -przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyników WME i WMH wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,6V/m.

GKP-główne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

U- niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, współczynnik rozszerzenia $k=2$. Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 49,9%. Opis szacowania niepewności pomiaru znajduje się w dokumencie Raport szacowania niepewności pomiaru wyd.17 z dnia 25.03.2024r. Laboratorium Badawczego PRT BAZA.

Wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt. 25 ppkt.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U.2022, poz.2630):

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WM_E (WM_H) -wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola E (H)-zmierzona wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego E , wyrażona w V/m (natężenie pola magnetycznego H , wyrażonego w A/m), uśredniona w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska

$\min(ME_{gr})$, ($\min MH_{gr}$)-najniższa dopuszczalna wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska wyrażona w V/m (A/m)

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 38,89V/m$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,105A/m$.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,89V/m$ oraz składową magnetyczną $\min(MH_{gr}) = 0,105A/m$. Za wynik pomiaru przyjęto uśrednioną wartość zmierzoną w danym pionie pomiarowym powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$.

Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), a także na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badań elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych w Tabeli 5 w miejscach w których dokonano pomiaru na stacji bazowej RYP0004 zlokalizowanej w 87-500 Rypin, Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Sprawozdanie zawiera 8 stron i 1 załącznik:

Zał.1 - Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z o.o. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Laboratorium zapewnia rzetelność, bezstronność i pełną wiarygodność świadczonych usług badawczych oraz zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta.

Sprawozdanie otrzymują:

1. Zleceniodawca – P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.




Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosińska

Kierownik Laboratorium
Agnieszka Wosińska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty/urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu/urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt/urządzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA



LEGENDA:

① - piony pomiarowe

<p>Załącznik nr 1 do sprawozdania SP-LB/1211/26/OS</p>	
<p>OBIEKT: Stacja bazowa RYP0004 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7</p>	
<p>TEMAT: Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej.</p>	
<p>UŻYTKOWNIK: P4 Sp. z o.o.</p>	
<p>DATA POMIARÓW: 22.04.2026</p>	
<p>OPRACOWANIE: Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z o.o.</p>	